

Qualité supérieure en technologie de jet d'encre

Petit mais puissant

Le TCU est une solution d'impression très avantageuse, conçu pour des tâches d'impression où une haute résolution et une qualité impeccable sont obligatoires.

La solution idéale pour des impressions simples. Par exemple : impression de matériaux d'emballage, codage des chèques, impressions logistiques internes...



La solution idéale

Le TCU est la solution idéale pour imprimer des petits messages, comme du texte, code à barres, date et heure, compteurs, numéro de lot, date de péremption, logos...

C'est un appareil très compact, qui a besoin d'un minimum d'entretien. Sans formation spéciale, vous pouvez installer et faire fonctionner le TCU. Les cartouches d'encre sont propres et faciles à changer. Avec un boîtier inox, le TCU est conçu pour travailler en environnement industriel.



Polyvalent

Grâce au TCU, vous pouvez imprimer sur presque n'importe quelle surface absorbante, comme carton, bois, etc....

Réalisation industrielle

Le modèle TCU répond aux spécifications industrielles, grâce à sa construction en acier inoxydable et une classification IP54.



Technologie de pointe

Le TCU est basé sur les cartouches standards de HP, et utilise la technologie de jet d'encre thermique. Celle-ci envoie des gouttes d'encre très petites avec une précision extrêmement haute, ce qui procure une qualité d'impression supérieure aussi bien au niveau du texte que des images (jusqu'à 600 dpi)



Les encres existent aussi bien en noir qu'en couleurs. Cela permet selon l'application d'améliorer la visibilité de l'impression.

TCU

SPECIFICATIONS

Tête d'impression	HP 12,5 mm
Nombre max. des têtes d'impression	2
Distance d'impression	0,5 mm – 3 mm

VITESSE D'IMPRESSION

600 x 600 dpi	38 m/min
300 x 300 dpi	150 m/min
300 x 300 dpi (une ligne)	76 m/min
150 x 300 dpi	300 m/min

LONGUEUR DE MESSAGE MAXIMUM

600 x 600 dpi	185 mm
300 x 300 dpi (double ligne)	370 mm
300 x 300 dpi (une ligne)	740 mm
150 x 300 dpi	1480 mm

POSSIBILITES

Logiciel de création de message d'impression	OBJ INKdraw
Police de caractères	Support complet pour polices Windows
Objets	Texte, Date, Heure, Compteur, Code à barres, Image, Logo
Encodeur	Oui
Cellule photo-électrique	Oui
Sélecteur de message	Sélecteur d'impression, Terminal, display/clavier intégré, RS232
Mémoire interne	0,5 Mb
Mémoire externe	Carte Compact Flash
Dimensions mécaniques	Lo x La x Ha 120 x 50 x 110 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Externe / Interne	Externe
Voltage	115 / 230 V
Fréquence	50 / 60 Hz

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	10 – 40° C
humidité	10 – 90 sans condensation
Classification IP	54
CE conforme	Oui

Solutions pour le marquage, l'étiquetage et la traçabilité