

# Elinkjet MiniTouch

Elinkjet MT-HP4

Contrôleur tactile idéal pour intégration sur chaînes d'emballages – bobines - inséreuses - plieuses - assembleuses



Interface tactile 5.7"

Utiliser le stylet ou tout simplement votre doigt pour contrôler le MiniTouch.

Les icônes intuitives vous conduisent à travers toutes les phases de la conception de vos travaux, rendant l'impression simple et rapide.

Conception robuste

L'élégant boîtier en aluminium noir souligne la conception robuste idéale pour une installation dans les environnements de production.

Un port USB, protégé par un capot, est situé sur le coté.

Modulable – de ½" à 2" en hauteur d'impression

Le HSAjet MiniTouch HP est un équipement évolutif.

Le contrôleur peut être monté directement sur les têtes HP une à deux cartouches dans sa version compacte. Vous pouvez également le connecter à une tête 4 cartouches.

Impression à 300 m/min en 300 x 150 dpi

- Logos
- Compteurs
- Numérotations
- Horodateurs
- Textes fixes
- Codes à barres
- Plusieurs polices d'impression
- Impression en temps réel

Technologie HP TIJ 2.5

La technologie jet d'encre HP offre une qualité de marquage élevée, rapide et facile d'utilisation.

Les réservoirs grandes capacités (système Bulk) permettent de fournir une solution économique aux applications industrielles.

Facile à intégrer et à utiliser

Le MiniTouch s'intègre facilement. Sa version compacte vous permet d'avoir la tête d'impression et son contrôleur réunis en un seul ensemble. Idéal pour l'impression sur emballages formés.



# Caractéristiques Techniques

Elinkjet MT-HP4

Logiciel simple d'utilisation

- Ajouter, éditer ou supprimer des objets
- Création des jobs depuis l'écran tactile
- La file d'attente d'impression permet de changer de mise en page plus facilement
- Indicateur de niveaux d'encre
- Accès aux paramètres d'impression depuis l'interface tactile à la volée
- Logiciel Communicator pour faciliter la création des masques et l'effectuer en dehors des lignes de production.

Options administrateurs avancées du logiciel

- Niveaux utilisateurs
- Système multi-langues
- Affichage des données imprimées
- Programmation directe
- Validation des masques avant impressions
- Paramètres régionaux

Seules les nouvelles têtes d'impression de type «F» peuvent être utilisées avec le Mini Touch.



Les supports de montage figurant ci-dessus sont disponibles en différentes configurations.

## Données techniques

Interface 100 Mbit Ethernet  
Mémoire 250 Mb (min)

MT-HP4:  
Dim (LxLxH) 135 x 145 x 40 mm  
Poids 0.8 kg

Boîtier d'alimentation MT-HP:  
Dim (LxLxH) 203 x 89 x 110 mm  
Poids 1.8 kg

Unité Compacte MT-HP4 pour impression 1" sur le coté:  
Dim (LxLxH) 145 x 284 x 100 mm  
Poids 1.9 kg + boîtier d'alimentation

Les kits de montage compact sont disponibles sur commande



Unité Compacte MT-HP4 avec une tête d'impression 1 pen (1/2")



Unité Compacte MT-HP4 avec une tête d'impression 2 pens (1")

Résolution (DPI)	Vit. max (m/min)
600 x 600	38
300 x 300	76
300 x 300 HS	152
300 x 150	306

**ELINK**

Elink France 30 Avenue Graham Bell Bâtiments D3 77600 Bussy Saint Georges  
Tel : 01 34 21 59 23 www.elink.fr - info@elink.fr

inkjet  
technology by   
invent

Distributeur :

  
**ELINK...**  
INDUSTRIAL CODING